


FITT Diamond slang



Ideale sanitairslang voor het doorlaten van zwartwater van de riolering cq. vuilwatertank. Uiterst flexibele spiraalslang, zelfs bij lage temperaturen en beknellingsbeveiliging. Gemaakt met speciaal geteste geurabsorberende elastomeren en een metaalvrije spiraal voor het gemakkelijk knippen en monteren.









Octoiaanvraag ingediend

Voordelen:

- • • • Knelvastheid
 - • • • Flexibiliteit
 - • • • Glad binnenoppervlak
 - • • • Koude flexibiliteit
- 40 °C / + 65 °C Gebruikstemperatuur



Technische informatie

Artikelnr.	Maat								
	[inches]	binnen diameter [mm]	buiten diameter [mm]	Dikte [mm]	werkdruk [bar]	Maximale druk [bar]	Vacuüm [mH ₂ O]	Buig diameter [mm]	Rol lengte [m]
4493020	3/4	20	29	4,5	3	9	9	30	20
4493025	1	25	34	4,5	3	9	9	50	20
4493038	1 1/2	38	50	6	2,8	8,4	9	80	20
4493050	2	50	62	6,1	2,5	7,5	9	140	20

Werk- en barst druk bij 23 °C

10 JAAR GEURDICHT GARANTIE & 10 JAAR VERZEKERING TEGEN SCHADE DOOR MOGELIJKE MECHANISCHE FOUT VAN DE SLANG

