

MONTAGESNOER H07V2-K

| | |
|--|---|
| Kabel | : Flexibele montagesnoer in diverse kleuren volgens EN50525-2-31 |
| Geleider | : Flexibele elektrolytische koper klasse 5 EN 60228 |
| Constructie | : buitenmantel, PVC (EN50363-3TI3) in diverse kleuren : isolatie, PVC (EN50363-3TI3) |
| Temperatuur gebruik | : tot 90 graden (105) |
| Test voltage KV | : 2,5 KV |
| Max.voltage | : 450/750 volt |
| Opdruk | : H07V2-K |
| Kleur 1,5 mm ² en 2,5 mm ² | : rood, zwart, blauw, bruin, geel/groen, wit, paars, geel en groen. |
| kleur 4 mm ² | : rood, zwart, blauw, bruin, geel/groen, grijs |
| kleur 6 mm ² en 10 mm ² | : rood, zwart |

De H07V2-K is geschikt voor alles wat te maken heeft met schakelaars, relais en instrumentatie panelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| MAATVOERING (MM ²) | KOPERWAARDE | UITW. DIAM./MM | GEWICHT KG/KM |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1,5 | 27 X 0,25 | 2,9 | 20 |
| 2,5 | 45 X 0,25 | 3,5 | 31,2 |
| 4 | 50 X 0,30 | 4,1 | 46 |
| 6 | 76 X 0,30 | 4,7 | 65 |
| 10 | 73 X 0,40 | 6 | 109,4 |

