

NEOPREEN KABEL H07RN-F

Kabel	: Flexibele meer-aderige industriekabel vlgs. Richtlijn BS6007
Geleider	: Flexibele elektrolytische koper klasse 5 vlgs. BS6007
Constructie	: Isolatie ; EPR (Etheen Propreen Rubber) vlgs.BS7655 Buitenmantel ; PCP
Temperatuur gebruik	: tot + 85°C
Max.Voltage	: 450/750 V
Opdruk	: H07RN-F _ mm ²
Aderkleuren	: 2 adurig: blauw, bruin 3 adurig: blauw, bruin, geel/groen 4 adurig: blauw, bruin, geel/groen, zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAATVOERING (MM ²)	KOPERWAARDE	ISOLATIE DIKTE (MM)	MIN. UITW. DIAM (MM)	MAX. UITW. DIAM (MM)	NETTO GEWICHT KG/KM
3 x 1,5	30 x 0,25	0,8	9,6	12,5	176
3 x 2,5	50 x 0,25	0,9	11,5	14,5	250
3 x 4	56 x 0,30	1,0	13,0	16,0	335
3 x 6	84 x 0,30	1,0	14,5	20,0	425
3 x 10	80 x 0,40	1,2	20,0	25,5	785
3 x 16	126 x 0,40	1,2	22,5	29,5	1060
3 x 25	196 x 0,40	1,4	26,5	34,0	1510
3 x 50	396 x 0,40	1,6	34,5	44,0	2750
4 x 1,0	32 x 0,20	0,8	9,6	12,5	170
4 x 1,5	30 x 0,25	0,8	10,5	13,5	220
4 x 2,5	50 x 0,25	0,9	12,5	15,5	295
4 x 4	56 x 0,30	1,0	14,5	18,0	420
4 x 6	84 x 0,30	1,0	16,5	22,0	540
4 x 10	80 x 0,40	1,2	21,5	28,0	960
4 x 16	126 x 0,40	1,2	24,5	32,0	1310

