

Brandstofslang ISO 7840 A1



Stevige geribbelde rubberen brandstofslang die geschikt is voor diesel, bio-diesel en ongelode brandstoffen voor de pleziervaart tot 24m voorzien van een binnenboord motor. En is voorzien van de normeringen ISO 7840 A1.

Technische Informatie

Normeringen :	ISO 7840 A1
:	SAE J 1527:2011
:	USCG A1
:	Goedgekeurd RINA & Lloyd's
Temperatuur :	-20 °C tot 80 °C
Constructie Slang :	Zwart, glad, NBR Rubber bestand tegen aardolieproducten tot 50% aromaten. Bestand tegen Bio-Diesel en ongelode brandstoffen dat tot 15% zuurstofrijk is.
Versterking :	Dubbele staaldraadspiraal met synthetische textiellagen met hoge treksterkte.
Bescherm laag :	Zwart, slijtage, hitte, brandstoffen, Ozone en maritieme stoffen bestendig. Zelfdovend CR/NBR Rubber.
Buitenmantel :	Afgewerkt met geribbelde stof.
Markering :	Belettering in rode overdrachtstape.

“†” CARBOPOMP MARINE FUEL ISO 7840:2021 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE - SAE J 1527: 2011 USCG A1 - RINA - LLOYD'S REGISTER (ANNO-DIA.INT)

Artikelnummer	Interne diameter		Dikte mantel		Gewicht [kg/m]	Barst druk [bar]	Buig radius [mm]	Lengte [m]
	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]				
3330032	32	1 1/4"	5	3/16"	0,90	>10	50	20
3330038	38	1 1/2"	5	3/16"	1,05	>10	60	20
3330050	51	2"	5	3/16"	1,35	>10	75	20