

RAUAQUA T-FLEX

Meerlaagse slang voor gebruik in drinkwater- en voedseltoepassingen.

De RAUAQUA T-FLEX voldoet aan de strenge eisen van de UBA voor producten die met drinkwater in aanraking komen.

Getest en vrijgegeven volgens KTW-BWGL (bijlage E) en de DIN EN 16421:2015-05.



Nieuw:
**Een alternatief
voor rubber slang**

Zeer flexibel

- Absoluut ondoorzichtig, tegen vervuiling van gevaarlijke microben en algen
- Blijvende markering door reliëfdruk
- Compatibel met GK-koppeling en conische schroefverbinding
- Homogene verbinding tussen de diverse slanglagen
- UV-bestendig en bestand tegen standaard reinigings- en desinfectiemiddelen (gebaseerd op de DVGW W319 en W291)
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C

Art.Nr.	Opmaak levering	Barstdruk bar (bij 20 °C)	EAN code (D)
10049011001	12.8 mm (1/2") 25 m rol	15	40 64299 949200
10049011002	12.8 mm (1/2") 50 m rol	15	40 64299 949217
10049021001	19,0 mm (3/4") 25 m rol	15	40 64299 949224
10049021002	19,0 mm (3/4") 50 m rol	15	40 64299 949231
10049031001	25,0 mm (1") 25 m rol	10	40 67936 119608
10049031001	25,0 mm (1") 25 m rol	10	40 67936 119615