

DATA SHEET

Heet water en stoom

Boilerslang CASER

Rubber lagedruk levensmiddelen stoomslang

Rubber lagedruk levensmiddelen stoomslang geschikt voor verzadigd stoom tot een temperatuur van 165 °C met een maximale werkdruk van 7 bar. Voor levensmiddelenindustrie zoals: slachthuizen, zuivelfabrieken etc. Met warmte-, ozon- en weersbestendige buitenwand die gepinpricked is om blaren te voorkomen. Voldoet aan FDA en Europese regelgeving.

Gebruik voor deze slang altijd de hiervoor bedoelde *stoomkoppelingen* en *stoom-klemschalen*. Het is niet aan te raden koppelingen aan deze slang te persen.

Materiaal buitenwand	EPDM
Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal inlage(n)	Synthetisch textiel
Aantal inlage(n)	2
Kleur buitenwand	Blauw
Kleur binnenwand	Wit
Norm	FDA ISO 1307



Artikel nr.	I.D. mm	U.D. mm	W.D. Bar	B.D. Bar	Vacuum %	Temp.	B.R. mm	Lengte mtr.	Gewicht gr/mtr
3472013	13	23	7	70		-40 - +165	60	40	400
3472016	16	26	7	70		-40 - +165	70	40	500
3472019	19	31	7	70		-40 - +165	80	40	600