

Brandstofslang ISO 7840 A1



Zachte en gladde rubberen brandstofslang die geschikt is voor diesel, bio-diesel en ongelode brandstoffen voor de pleziervaart tot 24m voorzien van een binnenboord motor. En is voorzien van de normeringen ISO 7840

Technische Informatie

A1.

Normeringen : ISO 7840 A1
 : SAE J 1527:2011
 : USCG A1
 Goedgekeurd RINA & Lloyd's

Temperatuur : -20 °C tot 80 °C

Constructie Slang : Zwart, glad, NBR Rubber bestand tegen aardolieproducten tot 50% aromaten. Bestand tegen Bio-Diesel en ongelode brandstoffen dat tot 15% zuurstofrijk is.

Versterking : Synthetische textiellagen met hoge treksterkte.

Beschermlaag : Zwart, slijtage, hitte, brandstoffen, Ozone en maritieme stoffen bestendig. Zelfdovend CR/NBR Rubber.

Buitenmantel : Afgewerkt met gladde stof.

Markering : Belettering in rode overdrachtstape.

"†" CARBOPOMP MARINE FUEL ISO 7840:2021 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE - SAE J 1527: 2011 USCG A1 - RINA - LLOYD'S REGISTER (ANNO-DIA.INT)

| Artikelnummer | Interne diameter | | Externe diameter | | Gewicht [kg/m] | Barst druk [bar] | Buig radius [mm] | Lengte [m] |
|---------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | | | | |
| 3330006 | 6 | 1/4" | 15 | 9/16" | 0,26 | >14 | 30 | 40 |
| 3330008 | 8 | 4/16" | 16 | 5/8" | 0,27 | >14 | 45 | 40 |
| 3330010 | 10 | 3/8" | 18 | 3/4" | 0,30 | >14 | 55 | 40 |
| 3330125 | 12 | 1/2" | 21 | 7/8" | 0,43 | >10 | 70 | 40 |
| 3330016 | 16 | 5/8" | 25 | 1" | 0,50 | >10 | 90 | 40 |
| 3330019 | 19 | 3/4" | 29 | 1 5/32" | 0,64 | >10 | 130 | 40 |
| 3330025 | 25 | 1" | 37 | 1 15/32" | 0,87 | >10 | 250 | 40 |