

NOEliner lijm



NOEliner lijm is uitsluitend bestemd voor de verwerking van de diverse NOEliner structuurmatten op niet afgesloten, ademende ondergronden, bijvoorbeeld voorbehandeld of verzinkt staal, kunststoffen of geschilderde oppervlakken. Onbehandeld metaal dient roestwerend voorbehandeld te worden.

Verwerking

De lijm voor gebruik goed omroeren, niet verdunnen en met een lijnkam 2 opbrengen.

De ondergrond dient schoon, droog, vast en vlak te zijn. Lijmresten direct verwijderen met schoon water en nadrogen.

Lijm niet blootstellen aan extreme temperatuurschommelingen. De lijm is vorstbestendig tot -10°C.

Specifieke eigenschappen

Lijmtype	:	dispersielijm op basis van kunsthars en zetmeel
Brookfield viscositeit	:	37.500 mPa.s (Hat; spindel 6.0 onw/min; 20°C)
pH	:	7,5
Kleur	:	wit
Open tijd	:	15-45 minuten
Afbindtijd	:	1-4 uur
Verbruik	:	circa 4 m ² per kilogram

Opslag en houdbaarheid

NOEliner lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur op kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevrozing (tot -10°C is het product na ontdooien en goed oproeren weer normaal bruikbaar. De houdbaarheid van het product is 9 maanden.

Inhoud

10-liter emmer; goed voor ca. 40 m² NOEliner structuurmatten

Veiligheidsvoorschrift

De lijm alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Als de lijm in aanraking komt met uw ogen of bij opname door de mond, onmiddellijk schoon spoelen met grote hoeveelheden water en raadpleeg eventueel een arts. Voor aanvullende informatie het veiligheidsinformatieblad raadplegen.



NOE-Betonvormgeving b.v.

Tel. +31 183 56 98 99

www.betonvormgeving.nl/ info@noe.nl



+31 33-2457886

info@dgrubberholland.nl