

Wormschroefklemmen W2



De Wormschroefklemmen zijn vervaardigd van verzinkt staal. Dit geldt voor de bout het huis en band is vervaardigd van 1.4016 volgens de DIN materiaal nummer, EN spreekt over X6Cr 17, en AISI/SAE 430

Technische Informatie

Gegalvaniseerd W2

DG Art.nr.:	Klem maatvoering Minimum: d [mm]	Klem maatvoering maximum D [mm]	Band Breedte B1 [mm]	Band dikte S1 0,5 tot 1	6 hoek met plat kop Schroef L2	Vastdraai Moment AD [Nm]	Breek Moment PD [Nm]
6000008	8	16	9	W2; W5	7	3	4
6000011	10	16	9	W2; W5	7	3	4
6000013	12	20	9	W2; W5	7	3	4
6000015	16	27	12	W2; W5	7	5	6,5
6000019	20	32	12	W2; W5	7	5	6,5
6000026	25	40	12	W2; W5	7	5	6,5
6000032	30	45	12	W2; W5	7	5	6,5
6000038	32	50	12	W2; W5	7	5	6,5
6000044	40	50	12	W2; W5	7	5	6,5
6000050	50	70	12	W2; W5	7	5	6,5
6000058	60	80	12	W2; W5	7	5	6,5
6000068	70	90	12	W2; W5	7	5	6,5
6000077	80	100	12	W2; W5	7	5	6,5
6000087	90	110	12	W2; W5	7	5	6,5

AD* = Maximale geadviseerde aanhaalmoment
PD** = Minimale aanhaalmoment in Nm volgens DIN3017-1

