

Miniklem



De Miniklem is vervaardigd van gegalvaniseerd staal (W1). De vorm van de miniklem is gebaseerd op de HeavyDuty klemmen. Deze klemmen zijn ideaal voor slangen met een dunne wand. Dankzij de opgezette randen snijdt de band niet in de slang. W4 volgens DIN 1.4016, EN X5CrNi18 10, AISI/SAE 304

Technische Informatie

Miniklem W1

DG Art.nr.:	Klem maatvoering Minimum: d [mm]	Klem maatvoering maximum D [mm]	Band Breedte B1 [mm]	Band dikte S1 0,5 tot 1	Zeskant Screw L1 [mm]	Kop S2 [mm]	Schroef M [mm]	Vastdraai Moment AD [Nm]
6005008	7	9	9	W1; W4; W5	12	7	4	1
6005009	8	10	9	W1; W4; W5	12	7	4	1
6005010	9	11	9	W1; W4; W5	12	7	4	1
6005011	10	12	9	W1; W4; W5	16	7	4	1
6005012	11	13	9	W1; W4; W5	16	7	4	1
6005013	12	14	9	W1; W4; W5	16	7	4	1
6005014	13	15	9	W1; W4; W5	16	7	4	1
6005015	14	16	9	W1; W4; W5	16	7	4	1
6005016	15	17	9	W1; W4; W5	20	7	4	1
6005017	16	18	9	W1; W4; W5	20	7	4	1

AD* = Maximale geadviseerde aanhaalmoment
Advies: Werk met 72% van de maximale waarden

