

BRANDSTOFFILTER & WATERAFSCHEIDER



De SEPAR brandstoffilters met waterafscheider zijn inmiddels wel bekend in de markt. Voor de automotive heeft SEPAR een mooie kunststof filter ontwikkeld. Deze is in de werking te vergelijken met zijn grotere broers uit SWK lijn. De filters zijn ontwikkeld in gebruik met Dieselolie.

EIGENSCHAPPEN

Materiaal	:	Glasvezel versterkte PA
Filter element	:	10 micron (standaard)
Gewicht	:	500g
Omgevings- en werktemperatuur	:	-40 °C tot 85 °C
Aansluitingen	:	M14 x 1,5 / ISO 9974-1
Maximale diepte	:	≤15mm
Aanhaal moment	:	14 Nm ± 1Nm
Watersensor (optioneel)	:	PG7
Aanhaal moment	:	Met de hand indraaien tot de aanslag.
Doorstroming	:	≤ 3l / min (180l / uur)
Werkdruk gebaseerd op omgevingsdruk	:	
Continu druk	:	-0,8 bar tot 5 bar
Piek druk	:	6 bar ≤15 sec
Drukverschil in- uitgang	:	≤ 500 mBar
Bewaren / Opslag	:	
Omgevings- en werktemperatuur	:	-40 °C tot 85 °C
Luchtvochtigheid	:	≤80 % geen condensatie

1/8	= Brandstof retour (van pomp naar Tank)	1 = links 8 = rechts
2/7	= Brandstof toevoer (vanaf tank)	2 = links 7 = rechts
3/6	= Brandstof afvoer (naar bijv. Motor)	3 = links 6 = rechts

