

Brandstofslang ISO 7840 A1



Zachte en gladde rubberen brandstofslang die geschikt is voor diesel, bio-diesel en ongelode brandstoffen voor de pleziervaart tot 24m voorzien van een binnenboord motor. En is voorzien van de normeringen ISO 7840 A1.

Technische Informatie

Normeringen :	ISO 7840 A1
:	SAE J 1527:2011
:	USCG A1
:	Goedgekeurd RINA & Lloyd's
Temperatuur :	-20 °C tot 80 °C
Constructie Slang :	Zwart, glad, NBR Rubber bestand tegen aardolieproducten tot 50% aromaten. Bestand tegen Bio-Diesel en ongelode brandstoffen dat tot 15% zuurstofrijk is.
Versterking :	Synthetische textiellagen met hoge treksterkte.
Beschermlaag:	Zwart, slijtage, hitte, brandstoffen, Ozone en maritieme stoffen bestendig. Zelfdovend CR/NBR Rubber.
Buitenmantel :	Afgewerkt met gladde stof.
Markering :	Belettering in rode overdrachtstape.

"t" CARBOPOMP MARINE FUEL ISO 7840:2021 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE - SAE J 1527: 2011 USCG A1 - RINA - LLOYD'S REGISTER (ANNO-DIA.INT)

Artikelnummer	Interne diameter		Externe diameter		Gewicht [kg/m]	Barst druk [bar]	Buig radius [mm]	Lengte [m]
	[mm]	[inches]	[mm]	[inches]				
3330006	6	1/4"	15	9/16"	0,26	>14	30	40
3330008	8	4/16"	16	5/8"	0,27	>14	45	40
3330010	10	3/8"	18	3/4"	0,30	>14	55	40
3330125	12	1/2"	21	7/8"	0,43	>10	70	40
3330016	16	5/8"	25	1"	0,50	>10	90	40
3330019	19	3/4"	29	1 5/32"	0,64	>10	130	40
3330025	25	1"	37	1 15/32"	0,87	>10	250	40