

## Afdekkappen



Deze afdek-kappen zijn in verschillende maten, variërend van 12mm tot en met 34mm. Vaak toegepast bij Dynamo's, laadstroom-verdelers en startmotoren.

### Technische eigenschappen

|                       |   |                                             |
|-----------------------|---|---------------------------------------------|
| Materiaal             | : | PVC                                         |
| Smelt temperatuur     | : | 157°C - 168°C [315F - 335F]                 |
| Broze temperatuur     | : | -48°C [-54F]                                |
| Treksterkte           | : | 107 bar [1550 PSI]                          |
| Diëlektrische sterkte | : | 20,1kV/mm [511 v./mil]                      |
| U.L. rating           | : | V2 (Dooft vanzelf nadat vlam is verwijderd) |

Kiezen van artikelnummer: Kies A uit Fig.1 en kabel kwadratuur onder tabel 2<sup>de</sup> regel en de gewenste kleur. Voorbeeld Art.Nr. + aanvulling: indien A = 22mm en de kabel is 25mm<sup>2</sup> en dan in kleur zwart, 800222N+2+Z = 800222N2Z

| Artikel nummer | Aanvulling art.nummer grote en kleur | VTE  | Aansluitpunt [A] | Hoogte pen [B] | Greep Diameter [C] | Kabel doorvoer opties [D] | Lengte aansluiting [E] | Nominale dikte materiaal |
|----------------|--------------------------------------|------|------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
|                | 1R of 2Z of 3Z                       |      | [mm]             | [mm]           | [mm]               |                           | [mm]                   | [mm]                     |
| 800212N        | 1 of 2 & Z of R                      | 212N | 12               | 17,8           | 12,7               | 1,2                       | 25,4                   | 1,5                      |
| 800212E        | 1 of 2 & Z of R                      | 212E | 12               | 17,8           | 12,7               | 1,2                       | 31,8                   | 1,5                      |
| 800214N        | 1 of 2 & Z of R                      | 214N | 14               | 19,1           | 12,7               | 1,2                       | 25,4                   | 1,5                      |
| 800214E        | 1 of 2 & Z of R                      | 214E | 14               | 19,1           | 12,7               | 1,2                       | 31,8                   | 1,5                      |
| 800216N        | 1 of 2 & Z of R                      | 216N | 16               | 20,3           | 12,7               | 1,2                       | 25,4                   | 1,5                      |
| 800216E        | 1 of 2 & Z of R                      | 216E | 16               | 20,3           | 12,7               | 1,2                       | 31,8                   | 1,5                      |
| 800218N        | 1 of 2 & Z of R                      | 218N | 18               | 22,1           | 12,7               | 1,2                       | 25,4                   | 1,5                      |
| 800218E        | 1 of 2 & Z of R                      | 218E | 18               | 22,1           | 12,7               | 1,2                       | 31,8                   | 1,5                      |
| 800220N        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 220N | 20               | 24,1           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 33,5                   | 1,8                      |
| 800220E        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 220E | 20               | 24,1           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 44,5                   | 1,8                      |
| 800222N        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 222N | 22               | 26,7           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 33,5                   | 1,8                      |
| 800222E        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 222E | 22               | 26,7           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 44,5                   | 1,8                      |
| 800224N        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 224N | 24               | 28,7           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 41,2                   | 2,0                      |
| 800224E        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 224E | 24               | 28,7           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 52,3                   | 2,0                      |
| 800226N        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 226N | 26               | 31,8           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 41,2                   | 2,0                      |
| 800226E        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 226E | 26               | 31,8           | 17,8               | 1, 2, 3                   | 52,3                   | 2,0                      |
| 800228N        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 228N | 28               | 33,5           | 19,1               | 1, 2, 3                   | 44,5                   | 2,3                      |
| 800228E        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 228E | 28               | 33,5           | 19,1               | 1, 2, 3                   | 57,2                   | 2,3                      |
| 800230N        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 230N | 30               | 35,6           | 19,1               | 1, 2, 3                   | 44,5                   | 2,3                      |
| 800230E        | 1 of 2 of 3 & Z of R                 | 230E | 30               | 35,6           | 19,1               | 1, 2, 3                   | 57,2                   | 2,3                      |
| 800232N        | 1 of 2 of 3 of 4 & Z of R            | 232N | 32               | 38,1           | 22,9               | 1, 2, 3, 4                | 44,5                   | 2,5                      |
| 800232E        | 1 of 2 of 3 of 4 & Z of R            | 232E | 32               | 38,1           | 22,9               | 1, 2, 3, 4                | 60,5                   | 2,5                      |
| 800234N        | 1 of 2 of 3 of 4 & Z of R            | 234N | 34               | 40,6           | 22,9               | 1, 2, 3, 4                | 50,8                   | 2,5                      |
| 800234E        | 1 of 2 of 3 of 4 & Z of R            | 234E | 34               | 40,6           | 22,9               | 1, 2, 3, 4                | 66,8                   | 2,5                      |





De langere E uitvoeringen niet in standaard assortiment

Type 1; 3,24 - 5,42 mm  
Type 1; 0,8-5,0 mm<sup>2</sup>  
Gauge 18 - 10

Type 2; 6,98 - 11,93 mm  
Type 2; 8 -32 mm<sup>2</sup>  
Gauge 8 - 2

Type 3; 11,93 - 16,0 mm  
Type 3; 32-62 mm<sup>2</sup>  
Gauge 2 - 2/0

Type 4; 18,3 - 19,8 mm  
Type 4; 81 - 103 mm<sup>2</sup>  
Gauge 3/0 - 4/0



N = normale lengte

E = Extra Lang (Niet Voorradig Op Aanvraag)

