

Accuklem 600 A

Volledig geïsoleerd · met massaband ter bescherming van de veer



Volledig geïsoleerde accuklem voor starthulp- en laadkabels tot 35 mm² (max. 600 A). De klem is uitgevoerd met een koperen massaband (gevlochten) tussen de beide bekhelften: de stroom loopt daardoor niet via de veer, wat de veer beschermt tegen verhitting en verzwakking en de stroomoverdracht verbetert. De behuizing is volledig geïsoleerd met een zuur- en loogbestendige PE-hoes.

Max. stroom
600 A

Kabeldoorsnede
tot 35 mm²

Massaband
Koper

Uitvoering
Rood / Zwart

ARTIKELEN

DG artikelnr.	Kleur	Max. stroom	Kabeldoorsnede	EAN	Verpakking
4700006	● Rood	600 A	tot 35 mm ²	3232000133724	1 stuk
4700005	● Zwart	600 A	tot 35 mm ²	3232000133710	1 stuk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Accuklem, volledig geïsoleerd
Maximale stroom	600 A
Kabeldoorsnede	tot 35 mm ²
Veerbescherming	Koperen massaband tussen de bekhelften (stroomvoerend, ontlast de veer)
Kleurcodering	Rood (pluspool, +) · Zwart (minpool, -)
Verpakkingseenheid	1 stuk

MATERIAALGEBRUIK

Kleemplaten / bek	Verzinkt staalplaat
Contactdelen	Messing
Massaband	Gevlochten koper
Isolatie / hoes	PE (polyethyleen), zuur- en loogbestendig, rood of zwart

TOEPASSINGEN

- Starthulp- en laadkabels voor personenauto, bestelwagen, vrachtwagen en bus
- Heftrucks, land- en tuinbouwmachines, grondverzet
- Scheepvaart en stationaire accu-installaties

VEILIGHEID & MILIEU

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)	Beschikbaar. Product is vast, niet-brandbaar, niet-toxisch en vrij van gevaarlijke stoffen
Afdanken	Demontieren en scheiden: staal en koper/messing recycleren als metaal, PE-hoes als kunststof

Stroomwaarden zijn maximale, kortstondige waarden (starthulp); de toegepaste kabel bepaalt de continu toelaatbare stroom.