

Laadklem 100–300 A

Volledig geïsoleerd · verkoperd staal · kabelbereik 16 mm²



Volledig geïsoleerde laadklem voor laad- en starthulpkabels tot 16 mm², geschikt voor een bereik van 100 tot 300 A. De klem is uitgevoerd in verkoperd staal met een volledig geïsoleerde PVC-handgreep.

Stroombereik
100–300 A

Kabeldoorsnede
16 mm²

Afmetingen
110 × 90 mm

Uitvoering
Rood / Zwart

ARTIKELEN

DG artikelnr.	Kleur	Max. stroom	Kabeldoorsnede	Verpakking
4700014	● Rood	100–300 A	16 mm ²	1 stuk
4700013	● Zwart	100–300 A	16 mm ²	1 stuk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Laadklem / startklem, volledig geïsoleerd
Stroombereik	100–300 A
Kabeldoorsnede	16 mm ²
Aansluiting	Kabelklem
Afmetingen (l × b)	110 × 90 mm
Kleurcodering	Rood (pluspool, +) · Zwart (minpool, –)
Verpakkingseenheid	1 stuk
Land van herkomst	China

MATERIAALGEBRUIK

Klem	Verkoperd staal (copper clad steel)
Isolatie	PVC, volledig geïsoleerd, rood of zwart

TOEPASSINGEN

- Starthulp- en laadkabels voor personenauto, bestelwagen, vrachtwagen en bus
- Heftrucks, land- en tuinbouwmachines, grondverzet
- Scheepvaart en stationaire accu-installaties

CERTIFICERINGEN & KWALITEIT

ISO 9001:2015

Fabrikant gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagementsysteem), scope: productie van accuklemmen. Certificaat geldig t/m 8 maart 2027; kopie op aanvraag beschikbaar.

Stroomwaarden zijn maximale, kortstondige waarden (laden/starthulp); de toegepaste kabel bepaalt de continu toelaatbare stroom.