

DKIT - DG Rubber Holland Kit 310ml



Deze KIT is een hoogwaardige, vullende en snelle uithardende D4 Constructielijm op basis van Gemodificeerde Polyurethaan. De uitharding van deze KIT / Constructie lijm treedt op door de reactie met vocht uit de ondergrond waarna er een sterke en duurzame en watervaste lijmverbinding ontstaat. Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle vochtige ondergronden zoals hout, metaal, steen, beton, kunststof, rubber, isolatiemateriaal, steen-, en glaswol, vezelcementplaten, etc.

Technische gegevens

Basis	:	Gemodificeerd Polyurethaan
Dichtheid	:	1,48 g/ml
Geur	:	geen / neutraal
Krimp	:	geen
Uitharding	:	vochtuithardend
Huidvormingstijd	:	5 min (Bij 23 °C 50% R.L. (Relatieve Luchtvochtigheid))
Doorhardingstijd	:	80% na 20 min. 100% na 1 uur ((Bij 23 °C 50% R.L.))
Treksterkte	:	11 N/mm ² na 24 uur
Watervastheid	:	D4
Weerstand tegen vloeï	:	< 2mm
Verwerkingstemperatuur	:	+5 °C - +40 °C
Certi	:	

Vorst-bestendigheid gedurende transport Tot -15 °C

Houdbaarheid: In ongeopende originele verpakking, tussen 5 °C en 25 °C, tot 15 and houdbaar na productie datum mits bewaard op een droge plaats (beschermen tegen vocht) Vorstbestendigheid to -15 °C kortstondig of gedurende transport