

# NOEliner lijm



NOEliner-lijm is ontwikkeld voor toepassingen op ademende, niet-afgesloten ondergronden, zoals multiplex, voor het verlijmen van PVC-structuurmatten.

Voor niet-dampopen ondergronden, zoals metaal en kunststof, adviseren wij vooraf contact met ons op te nemen voor een toepassingsadvies.

## Verwerking

De lijm voor gebruik goed omroeren, niet verdunnen en met een lijmkam 2 opbrengen.

De ondergrond dient schoon, droog, vast en vlak te zijn. Lijmresten direct verwijderen met schoon water en nadrogen.

Lijm niet blootstellen aan extreme temperatuurschommelingen. De lijm is vorstbestendig tot -10°C.

## Specifieke eigenschappen

Lijmtype : dispersielijm op basis van kunsthars en zetmeel

Brookfield viscositeit : 37.500 mPa.s (Hat; spindel 6.0 onw/min; 20°C)

pH : 7,5

Kleur : wit

Open tijd : 15-45 minuten

Afbindtijd : 1-4 uur

Verbruik : circa 4 m<sup>2</sup> per kilogram

## Opslag en houdbaarheid

NOEliner lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur op kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevriezing (tot -10°C is het product na ontdooien en goed oproeren weer normaal bruikbaar. De houdbaarheid van het product is 9 maanden.

## Inhoud

10-liter emmer; goed voor ca. 40 m<sup>2</sup> NOEliner structuurmatten

## Veiligheidsvoorschrift

De lijm alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Als de lijm in aanraking komt met uw ogen of bij opname door de mond, onmiddellijk schoon spoelen met grote hoeveelheden water en raadpleeg eventueel een arts. Voor aanvullende informatie het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[NOE-Betonvormgeving b.v.](#)

