



### Eigenschappen Gastec tape 12 x 12 x 0.1

Chemische eigenschappen	100 % Virgin PTFE
Dichtheid (soortelijke gewicht)	1
Lengte x breedte x dikte	12 mtr (0/+10%) x 12 mm (0/+4%) x 0.1 mm (0/+20%)
Drukklasse	N.v.t. (mits op de juiste manier aangebracht)
Temperatuurbereik	-100° tot +260°C
Treksterkte	N.v.t.
Massa in g/dm <sup>2</sup>	1
Gewicht	14.4 gram (+1.5/0.7)



### VOORDELEN

- Waterdicht en non-stick.
- Bestand tegen enzymatische en microbiologische aantasting.
- Toepasbaar voor o.a. gas, water, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren.
- Bestand tegen scheuren.

### TOEPASSINGEN

- Industrie en mechanische constructie.
- Sanitair.
- Automobiel en vliegtuigindustrie.
- Hydraulische en pneumatische systemen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats het einde van de tape op de pijpschroefdraad,  $\pm 2$  mm van het eind van de pijp.
2. Houd de tape strak en wikkel rechtsom naar het einde van de schroefdraad.
3. Laat de tape  $\pm 50\%$  overlappen.
4. Aan het eind van de schroefdraad hard aan de tape trekken zodat deze afscheurt.
5. Monteer fitting op de schroefdraad.