

Thinwall FLRY-B Dunwandige laagspanning bedradingskabel



Omschrijving: unipolaire kabel voor gebruik in automotive-bedrading.

FL = Laagspanning automobielkabel

R = Gereduceerde isolatiemantel (thin wall)

Y = PVC

B = onregelmatig gedraaide geleiders

Toepassingsgebieden:

Auto en motor bedrading: starten, laden, verlichting, stroom en instrumentarium. ed.

CONSTRUCTION

Kabel : enkele ader
Geleider : gegloeid rood koper

Isolatie :PVC ISO 6722 Classe B/C (ISO 6722-1:2011 (Class B))
: goed bestendig tegen Olie, brandstof (benzine & diesel) en zuur.
: Slijtvaste buitenmantel goed bestand tegen scherpe randen

Temperatuur bereik : -40 °C tot 105 °C
Spanning : tot 60V

Kleur: zwart, groen, paars, bruin, oranje, roze, rood, grijs, blauw, wit, geel, lichtgroen.

Dubbel kleuren leverbaar. Zwart-wit = Zwarte isolatie met witte streep
Wit-zwart = Witte isolatie met zwarte streep

FLRY-B

Kabel oppervlak kwadratuur mm ²	max diameter aders mm ²	Diameter geleider mm ²	gemiddelde isolatie dikte mm ²	gemiddelde buitendiameter mm ²
0,35	0,193	0,8	0,20	1,4
0,50	0,193	0,9	0,22	1,6
0,75	0,193	1,1	0,24	1,9
1,00	0,193	1,3	0,24	2,1
1,50	0,247	1,5	0,24	2,4
2,0	0,300	1,8	0,28	2,8
2,50	0,247	1,9	0,28	3,0
4,00	0,300	2,5	0,32	3,7
6,00	0,300	3,0	0,32	4,3
10,0	0,300	3,9	0,48	6,0