

## PP Fitwerk huiddoorvoer

Voorzien van G schroefdraad cilindrisch volgens de ISO 228/1. Voor een betere afdichting heeft de fabrikant gekozen voor een eigen voorschrift gebaseerd op zachte conische schroefdraad. Hierdoor is een goede afdichting gegarandeerd.

De twee meestvoorkomende schroefdraad zijn: **Parallel** en **Taps**:

**Parallel**: rechte draad; BSPP (Britisch Standard Pipe Parallel Thread) BSPF (Britisch Standard Pipe Fitting Thread) en BSPM (Britisch Standard Pipe Mechanical) deze draad heeft een constante diameter. Ook aangegeven met de letter G.

**Taps**: BSPT (Britisch Standard Pipe Taper), toenemende of afnemende diameter over de lengte van het draad.

### Technische informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| verbinding standaard: | ISO 228/1   |
| Materiaal:            | Glass fiber Reinforced polypropylene (EPDM)   |
| Kleur:                | Zwart (RAL 9011)<br>Wit (RAL9003)<br>Grijs (RAL7015)  |
| Werkdruk:             | 10 bar bij 20°C   |
| Maximale temperatuur: | 80°C  |
| Bestand tegen:        | Regen-, riool- en vuil afvalwater, water met modder en zand.<br>goede chemische bestendigheid |

