

Twinflex



Twinflex is een accukabel gecombineerd van voeding (rood) en neutraal (zwart) met extra transparante PVC mantel.

TwinFlex 2 x 4mm², 2 x 6mm², 2 x 10mm², 2 x 16mm², 2 x 25mm², 2 x 35mm², 2 x 50mm², 2 x 70mm²,

CONSTRUCTIE

Geleider :Strengen ongekleurd koper (Klasse 6)
draden volgens IEC 60228

Isolatie (om geleider) :speciaal PVC (Polyvinyl Chloride)
Isolatie mantel :transparant PVC (rood - zwart)

artikel nummer	Aantal aders	Doorsnede [mm ²]	geleider strengen (Cu)	Isolatie dikte	Kabel doorsnede [mm] [± 10%]	Rol lengte
3368804	2	4	114 x 0,2	0,8	5,70 - 12,40	50 / 500
3368806	2	6	160 x 0,2	0,8	6,30 - 13,60	50 / 500
3368810	2	10	300 x 0,2	1,0	7,60 - 16,20	50 / 500
3368816	2	16	490 x 0,2	1,0	8,70 - 18,60	50 / 500
3368825	2	25	728 x 0,2	1,2	10,20 - 21,40	25
3368835	2	35	1015 x 0,2	1,2	11,70 - 24,40	25
3368850	2	50	1344 x 0,209	1,4	13,70 - 28,20	25
3368870	2	70	1920 x 0,209	1,4	15,30 - 31,60	25

KABEL OPSCHRIFT

DG FLEX [CROSS SECTION] WW/YY CE [METER MARK] [LOT NO - PART NO]

TECHNISCHE EN ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Werkspanning : 0.6 / 1 kV
 Testspanning : 4 kV
 Temperatuur bereik : -40 °C + 70 °C
 Temperatuur bij installeren : -5 °C + 50 °C