

# PU KABEL H07BQ-F

Kabel	: Flexibele Industriekabel
Geleider	: Flexibele elektrolytisch koper
Constructie	: Isolatie ; EPR ( etheen Propreen Rubber) Buitenmantel ; Polyurethaan (PU) geel Opvulling ; zachte rubbermengsel
Temperatuur gebruik	: - 40°C tot + 75°C
Max.Voltage	: 450/750 Volt, test voltage 2500 Volt
Opdruk	: H07BQ-F _mm <sup>2</sup>
Aderkleuren	: 2 aderig; bruin, blauw 3 aderig; groen/geel, bruin, blauw 4 aderig; groen/geel, bruin, blauw, zwart

De H07BQ-F is bestand tegen zware mechanische belasting en veel chemicaliën, vetten, olieën en weersinvloeden zoals o.a ozon. Is geschikt voor zeer zware toepassingen alsmede in de bouw, in garage –en carrosseriebedrijven, op scheepswerven etc.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAATVOERING (MM <sup>2</sup> )	NOMINALE DIAM (MM)	MIN. BUIGS-TRAAL BIJ VRIJE BEWEGING (MM)	MAX. TREKKRACHT N.	MAX. AMPERAGE	MAX. WEERSTAND BIJ 20 °C (Ω/KM)	GEWICHT (KG/KM)
3 x 1,5	9,20	46	70	24 A	13,70	115
3 x 2,5	10,80	54	115	33 A	8,21	170
3 x 4,0	12,70	76	180	45 A	5,09	240
4 x 1,5	10,20	51	90	22 A	13,70	140
4 x 2,5	12,10	73	150	30 A	8,21	210
4 x 4,0	14,00	84	240	40 A	5,09	300
4 x 6,0	15,90	95	360	52 A	3,39	430
5 x 1,5	11,10	56	115	22 A	13,70	170
5 x 2,5	13,40	80	190	30 A	8,21	260
5 x 4,0	15,60	94	300	40 A	5,09	380
5 x 6,0	17,40	104	450	52 A	3,39	500