


## FITT Pure drinkwater slang



De Fitt Pure is een KTW-A en DVGW W270 gecertificeerde waterslang en voor andere vloeibare voedingsmiddelen. Deze slang voldoet aan de Europese richtlijnen EC 1935/2004 & EC 10/2011. De certificering is uitgevoerd door German Hygiene-Institute Laboratory. Eveneens te gebruiken in de toevoer van drank naar kranen bij kroegen, beurzen en evenementen.

### Technische informatie

Markering: FITT PURE Øxx" KTW "A" - DVGW-W270 EC 1935/2004 - EU 10/2011 SIM. A-B-C-D1 								
Artikel nummer	Ø interne doorsnede [mm]	Ø externe doorsnede [mm]	Dikte [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Buig radius [mm]	Lengte [m]	Gewicht per meter [g/m]
4110013	12,3	17,5	10	10	30	70	50	110
4110019	18,7	25,7	10	10	30	90	50	220

Werk- en barstdruk zijn bij 23 °C

Structuur : TPE Slang met NTS PLUS gaas  
 Gebruik temperatuur : -30 °C t/m 70 °C  
 Erg flexibele slang bij lage temperaturen en is eveneens erg licht en eenvoudig handelbaar.  
 Niet giftige en vrij van weekmakers gepatenteerde slang

### Normeringen / Voorschriften



Vrij van Ftalaten (Phthalate)

Formulering : < 0,1%



KTW-A: De Duitse certificering op het transport van water door slangen: deze keur stelt dat de migratie van materiaal uit de slang naar het drinkwater onder het gestelde minimum blijft.



DVGW: Duitse drinkwater certificatie behaald door volumetrische evaluatie van microbiële groei op de met water gevulde slang.

### Technologie



Dubbele NTS Plus gaas. De slang biedt zo meer strekte en betere prestaties en bovendien extreme kneedbaarheid dit ter voorkoming van knopen en wendingen. Dit garandeert een continue stroom van water.