

H07RN-F NEOPREEN KABEL



Soepele Neopreen-kabel voor industriële toepassingen. Neopreen-kabel is breed inzetbaar vanwege de UV en ozon bestendigheid. Eveneens goed bestand tegen olieën en vetten.


H07RN-F: ø [mm²] : 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 25,0; 35,0; 50,0; 75,0
aders : 1, 2, 3, 4, 5

CONSTRUCTIE

Kabel : Flexibele meer-aderige industriekabel volgens richtlijn BS6007
 Geleider : Flexibele elektrolytische koper, klasse 5 volgens BS6007
 Constructie : Isolatie : EPR (Etheen Propreen Rubber) volgens BS7655
 buitenmantel : PCP (poly Chloropreen Rubber)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (20 °C)

Temperatuur bereik : tot + 85 °C
 Werkspanning : 450 / 750 V
 Opdruk : H07RN-F _mm²
 Aderkleuren : 2 aderig : blauw, bruin
 3 aderig : blauw, bruin, geel/groen
 4 aderig : blauw, bruin, geel/groen, zwart
 5 aderig : blauw, bruin, geel/groen, zwart, grijs



Artikel nummer	aders	doorsnede [mm ²]	koperwaarde	isolatie dikte [mm]	Weerstand [Ohm / km]	min. uitwendige diameter [mm]	max. uitwendige diameter [mm]	netto gewicht [kg/km]
3366315	3	1,5	30 x 0,25	0,8	13,3	9,6	12,5	176
3366325	3	2,5	50 x 0,25	0,9	7,98	11,5	14,5	250
3366304	3	4	56 x 0,30	1,0	4,95	13,0	16,0	335
3366306	3	6	84 x 0,30	1,0	3,30	14,5	20,0	425
3366310	3	10	80 x 0,40	1,2	1,91	20,0	25,5	785
3366316	3	16	126 x 0,40	1,2	1,21	22,5	29,5	1060
3366325	3	25	196 x 0,40	1,4	0,78	26,5	34,0	1510
3366350	3	50	396 x 0,40	1,6	0,386	34,5	44,0	2750
	4	1,0	32 x 0,20	0,8	19,5	9,6	12,5	170
3366415	4	1,5	30 x 0,25	0,8	13,3	10,5	13,5	220
3366425	4	2,5	50 x 0,25	0,9	7,98	12,5	15,5	295
3366404	4	4	56 x 0,30	1,0	4,95	14,5	18,0	420
3366406	4	6	84 x 0,30	1,0	3,30	16,5	22,0	540
3366410	4	10	80 x 0,40	1,2	1,91	21,5	28,0	960
3366416	4	16	126 x 0,40	1,2	1,21	24,5	32,0	1310